LAVATRICE SUPERCENTRIFUGANTE

www.novig.it

8 kg · 11 kg

CARATTERISTICHE STANDARD & VANTAGGI

- IM11 Touch Control 7”
- Infinite soluzioni di programmazione
- IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi
- Programmazione di partenza ritardata
- Livello acqua, temperatura, velocità motore e ritmo rotazione/pausa programmabili per una totale personalizzazione dei cicli di lavaggio
- Cesto e Vasca in Acciaio INOX AISI 304
- Carico acqua calda e fredda bilanciato per un risparmio energetico
- Sistema bilanciamento con ammortizzatori verticali ed orizzontali per massima stabilità e bassa rumorosità
- Sistema gestione carichi biancheria sbilanciati con smart control
- Ridotto spazio fra vasca e valvola per riduzione sprechi d’acqua e detergente
- Segnale acustico di fine ciclo
- Pannello comandi inclinato per una migliore visibilità
- Porta USB
- Priva di fissaggio al pavimento
- Predisposta per cicli Wet-Cleaning e Mop/Frange
- Etichetta interattiva Tap.Tech

snc NOVI

OPTIONAL

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido + Flush
- Valvola di ingresso acqua dura
- Apertura oblò sinistrorsa
- Basamento di rialzo 200 mm (privo di fianchetti in acciaio INOX AISI 304)
- Basamento di rialzo 300 mm (privo di fianchetti in acciaio INOX AISI 304)
- Fronte lavatrice e TOP superiore in acciaio INOX AISI 304
- Pannelli laterali in acciaio INOX AISI 304

PER VERSIONE SELF SERVICE:

- Gettoniera meccanica per versione self-service
- Gettoniera elettronica per versione self-service
- Predisposizione a CASSA CENTRALIZZATA

LAVATRICE SUPERCENTRIFUGANTE

www.novig.it

MODELLI	UNITÀ	8 kg	11 kg
DIMENSIONI CESTO	mm	535x360 ØxP	535x470 ØxP
VOLUME CESTO	lt	81	105
VELOCITÀ SUPERCENTRIFUGA	rpm	1002	1002
DIMENSIONI MACCHINA: LxPxH	mm	720x821x1113	720x933x1113
PESO NETTO	kg	254	264
POTENZA RISC. ELETTRICO	kW	7,5	10,50
CONSUMO VAPORE	kg/h	4	6

Ufficio: 081 06 04 604
Gioacchino Novi: 339 73 93 099
Paolo Novi: 329 15 61 726
Gianmarco Novi: 338 25 62 456
Email: novigsnc@gmail.com

snc NOVI